

DELTATEX NEM BARIYERİ

Solvent içermeyen, epoksi esaslı, iki bileşenli, kimyasallara ve 75 g/m² birim alan kütleli, 2 katmanlı nefes alan buhar dengeleyici örtüdür.

KULLANIM ALANLARI

- Sürekli olmayan çatı kaplama levhaları için su yalıtımında kullanılan alt tabakadır.
- Su yalıtımını sağlamak için duvarlarda alt tabaka olarak kullanılır.
- Binalarda Kiremit veya shingle gibi eğimli çatı altlarında örtü olarak,
- Endüstriyel metal çatı sistemleri (Kenetli/Kenetsiz),
- Giydirme cephe sistemleri,
- Arka havalandırılmalı veya havalandırmasız çatılarda,
- Alt kaplama ve alt germe,
- Shingle altı membran yerine uygulamalarda kullanılır.

ÖZELLİKLER/AVANTAJLAR

Çatılarda ve cephelerde yoğun yağmur, soğuk ve oluşabilecek nemi engelleyerek sahip olduğu mikro gözenekler sayesinde nefes alabilme özelliği ile binalardaki yapı elemanlarını korur ve bu özelliği ile oluşabilecek korozyonu, küf ve bakteri oluşumunu önlemektedir. Nefes alabilen su yalıtım örtüsü mevsimsel etkiler ve yoğunlaşmadan ötürü meydana gelebilecek risklere karşı korunması amacıyla kullanılmaktadır.

Reflektif özelliği ile binanızda oluşabilecek ısı kayıplarını kontrol altına alarak binalarda enerji verimliliğini arttırmaktadır.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Ek yeri bantları ve benzer yapıştırıcı gruplarında, tozlu ve ıslak ürün üzerinde uygulama; yapışma performansı kaybına sebep olacağı için ürünlerin temiz ve kuru olmasına dikkat edilmelidir.

ÜRÜNÜN UYGULANMASI

Kullanım alanlarına uygun olarak, yatay veya düşey ek yerleri en az 10 cm bindirme ile serilmeli ve birleşim yerlerinde ek yeri bantları kullanılmalıdır.

AMBALAJ

1.60 m x 100 m ebatlarda özel poşetli rulo ambalaj

SARFIYAT

1.60 m x 100 m ebatlarda bir rulo toplam 160 m² alan kaplar. Sarfiyat hesaplamalarında bini alanları sebebi ile oluşacak kayıp miktar da göz önünde bulundurulmalıdır.

DEPOLAMA ÖMRÜ

Temiz ve kuru bir alanda güneş ışığına maruz bırakılmadan depolanmalıdır.

TEKNİK VERİLER

Uzunluk	100 m (EN 1848-2)
Genişlik	1.60 m (EN 1848-2)
Birim Alan Kütlesi	75 g/m ² (±20, EN 1848-2)
Kalınlık	0.20 mm (±0.05)
Yangına Karşı Tepki Sınıfı	E (EN 11925-2)
Su Girişine Direnç	W1 (EN 1928 Metot A)
Su Buharı Geçirgenliği (Sd)	-
Hava Geçirim Direnci	Max. 0.02 m ³ / (m ² hx50 Pa) (EN 12114)
Çekme Direnci (Boyuna /Enine)	MD ≥ 120N/5cm CD ≥ 160N/5cm (EN 12311-1)
Kopma Uzaması (Boyuna/Enine)	MD ≥ %45, CD ≥ 55 % (EN 12311-1)
Çivi ile Yırtılma Dayanımı (Boyuna/Enine)	MD ≥ 120 CD ≥ 130 (EN 12310-1)
Boyutsal Kararlılık	%1 (EN 1107-2)
Isı Direnci	-40 °C, +100°C
Su Geçirimsizlik	> 2000 mm (EN 20811)