

suproll[®]
BUILDING SYSTEMS

INTERIOR-P

SATEN ALÇI ASTARI

SATIN PLASTER
PRIMER



SUPROLL INTERIOR-P

SATEN ALÇI ASTARI

Akrilik emülsiyon esaslı, boya sarfiyatını azaltıp, performansını arttıran, şeffaf kullanıma hazır iç cephe astarıdır.

KULLANIM ALANLARI

Sıva, alçı, alçıpan, kireç badana, düşük kaliteli plastik boyalar uygulanmış olan ve emiciliği yüksek yüzeylerde astar olarak kullanılır.

ÖZELLİKLER/AVANTAJLAR

- Alçı yüzeylerin yüksek emiciliğini gideren, kopolimer emülsiyon esaslı, kullanıma hazır ve şeffaf bir alçı yüzey astarıdır.
- Yüksek penetrasyon ve güçlü bağlayıcılık özelliği sayesinde alçı yüzeyin emiciliğini önler ve boyanın yüzey ile bütünleşmesini sağlar.
- Erken kurumayı engeller ve boya sarfiyatını azaltarak ekonomi sağlar.

YÜZEY HAZIRLIĞI

SUPROLL INTERIOR-P Saten Alçı Astarı uygulanacak yüzeyler kuru, temiz ve kendini taşıyabilecek durumda olmalıdır. Alçı ve benzeri yüzeylerde zımpara yapıldıktan sonra yüzeyin nemli bir bez/nemli araç yıkama fırçası/çalı süpürgesi ile tozu alındıktan sonra şeffaf astar uygulamasına geçilmelidir.

ÜRÜNÜN HAZIRLANMASI

Kullanıma hazırdır.

ÜRÜNÜN UYGULANMASI

Fırça veya rulo ile uygulanabilir. Yüzeyde camımsı bir film oluşmamasına dikkat edilmelidir. Film tabakası oluşturulmuş yüzeylerdeki parlaklık mekanik yollarla temizlenmelidir (zımpara, raspalama gibi). Uygulama esnasında yüzey sıcaklığı +5°C ile +30°C arasında olmalıdır. Saten Alçı Astarı uygulamasından en az 6 saat sonra boya uygulaması yapılmalıdır.

AMBALAJ

15 lt plastik kova

DEPOLAMA ÖMRÜ

Direkt güneş ışığı olmayan serin ve kuru ortamlarda nemden ve özellikle dondan korunarak saklandığında 24 ay kullanılabilir.

SARFIYAT

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre tek katta 8-12,5 m²/lt alan astarlanabilir.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

• Tüm kimyasal ürünlerde olduğu gibi kullanma ve depolama sırasında gıda ürünleri, deri, göz ve ağızla temas ettirilmemelidir. Uygulama esnasında, iş ve işçi sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Kaza ile yutulduğunda doktora başvurunuz. Deri ile temasta bol su ile yıkayınız. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Görünüm	Şeffaf
Kimyasal Yapısı	Akrilik kopolimer emülsiyonu
İnceltici	Kullanıma hazırdır, inceltilmez.
Kuruma Süresi	20°C'de ilk kuruma: 1-2 saat, boya uygulama: 6 saat, son kuruma: 24 saat.