

**suproll®**  
BUILDING SYSTEMS

**SUPROAYRAÇ PRO**

BASKI BETON İÇİN KALIP AYRICI

MOLD RELEASE FOR  
STAMPED CONCRETE



## SUPROLL SUPROAYRAÇ PRO

### BASKI BETON İÇİN KALIP AYRICI

Tek bileşenli, toz halde, baskılı beton sistemlerinde hem kalıp ayırıcı, hem de renklendirici, eskitilmiş yüzey görünümü veren üründür.

#### KULLANIM ALANLARI

- İç ve dış mekanlar,
- Araç ve yürüyüş yolları, kaldırımlar,
- Alışveriş merkezleri, fuar alanları,
- Baskılı beton sistemlerinde kullanılan kalıplarda kullanılır.

#### ÖZELLİKLER/AVANTAJLAR

- Baskılı beton sistem kalıplarının betona yapışmasını ve kenarların kırılmasını önler.
- Kalıbın betondan kolay ve hızlı ayrılmasını önler.
- Kalıp desenlerinin beton yüzeyine tam olarak yansımını sağlar.
- Uygulandığı TOPMATE BASKI yüzeyinde eskitilmiş etkisi verir.

#### ÜRÜNÜN UYGULANMASI

TOPMATE BASKI uygulamasından sonra SUPROAYRAÇ PRO toz haldeki malzeme yüzeye tamamen serpilir. Kalıplar

ile baskı sistemine geçilir. 1 - 2 gün sonra istenilen yüzeye göre basınçlı yıkama işlemine geçilir. Yüksek basınçla yıkama daha az eskitilmiş görüntü verirken, düşük basınç ile yıkama daha fazla eskitilmiş yüzey görüntüsü verir.

Uygulamadan sonra direk güneş ışığı, şiddetli rüzgar, yüksek hava sıcaklığı (+35°C üzeri), yağmur ve don gibi olumsuz hava koşullarına karşı korunmalıdır. Uygulamadan bir kaç gün sonra sertleşme tamamlanacağı için, temizlik ancak mekanik ekipmanlar kullanılarak yapılabilir. Uygulamadan hemen sonra, henüz sertleşmeden, ekipmanlar su ile, eller temiz ılık su ve sabun ile yıkanmalıdır.

#### AMBALAJ

25 kg kraft torba

#### DEPOLAMA ÖMRÜ

Direkt güneş ışığı olmayan serin ve kuru ortamlarda nemden ve özellikle dondan korunarak saklandığında 12 ay kullanılabilir.

#### GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Tüm kimyasal ürünlerde olduğu gibi kullanma ve depolama sırasında gıda ürünleri, deri, göz ve ağızla temas ettirilmemelidir. Uygulama esnasında, iş ve işçi sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Kaza ile yutulduğunda doktora başvurunuz. Deri ile temasta bol su ile yıkayınız. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır.