



KULLANIM ALANLARI

İç cephe sıvasında , beton, brüt beton, alçıpan, alçı, rengini kaybetmiş kendini taşıyabilen eski boyalı ve yeni boyalı yüzeylerde, betopan, duvar kağıdı üzerine dekoratif görünüm amacı ile son kat olarak uygulanabilir.

ÖZELLİKLER / AVANTAJLAR

- Su bazlıdır.
- İnci efektli, parlak ve kolay desen verilebilir.
- Yüksek örtücülük özelliğine sahiptir.
- Özel silikonun etkisiyle suya ve neme yüksek dayanım gösterir.
- Dekoratif amaçlı uygulanan silinebilir özelliği vardır.
- Farklı uygulama aletleri ve teknikleri ile ışığın yansımına bağlı olarak sedefli desenler oluşturur.
- Zaman ve işçilikten tasarruf sağlar.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Uygulama yapılacak yüzeyin sağlam, kuru, temiz ve kendini taşıyabilecek durumda olması gerekmektedir. Varsa her türlü kir, toz, kalıp yağı ve gevşek tabakalardan arındırılmalıdır. Beton, brüt beton, yeni sıvalı yüzeylerde priz süresi beklenmeli (28 gün), gevşek sıva tanecikleri yüzeyden raspa veya benzeri yöntemlerle temizlenmelidir. Gerekliyse SUPROLL P1 Akrilik Macun ile yüzey düzeltme ve tamiratları yapılmalıdır.

ÜRÜNÜN HAZIRLANMASI

Temiz, içerisinde başka çözücü ya da yabancı madde bulunmayan su ile yüzey şartlarına bağlı olarak ilk katlarda isteğe bağlı olarak %15 – 20 oranında inceltilebilir.

ÜRÜNÜN UYGULANMASI

Baskı efekti için 2 kat, desen rulo uygulamalarında tek kat uygulama yapılması önerilir. Baskı efekti tamponu astar uygulamalarından sonra birinci kat rulo veya fırça ile iyice taranarak uygulanmalı ve kurumaya bırakılmalıdır. Tam kuruma süresi en fazla 24 saattir. Katlar arası bekleme süresi en az 30 dakikadır. İlk kat kuruduktan sonra ikinci kat yine fırça veya rulo ile yüzeye eşit kalınlıkta uygulanmalıdır. İkinci kat kurumadan istenilen desene göre özel aparatlarla uygulama yapılarak kurumaya bırakılmalıdır. Kuruma tamamlanana kadar ortam sıcaklığının +5 C altına düşmesine izin verilmemelidir.

Desen rulo uygulamalarında boya %15-20 oranında inceltilmelidir. Son kat boyası tamamlanmış duvara sedef rulosu aparatlarıyla desen vermek için rulo yanındaki sünger boyanmalı ve aynı yönde duvar taranarak desen verilmelidir.

Ambalaj

0,75 Kg- 2,20 Kg - 12 Kg

Depolama Ömrü

Direkt güneş ışığı olmayan serin ve kuru ortamlarda nemden ve özellikle dondan korunarak saklandığında 24 ay kullanılabilir.

Sarfiyat

Yüzey durumuna ve istenilen desene bağlı olarak 0,06-0,17 kg/m²'dir.

Güvenlik Önlemleri

- Tüm kimyasal ürünlerde olduğu gibi kullanma ve depolama sırasında gıda ürünleri, deri, göz ve ağızla temas ettirilmemelidir. Uygulama esnasında, iş ve işçi sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Kaza ile yutulduğunda doktora başvurunuz. Deri ile temasta bol su ile yıkayınız. Çocukların erişmeyeceği yerlerde depolanmalıdır.